

**210mm(8-1/4")**

## PELACABLE 210XMM D:0.5-6MM

**SKU:** 24693

**MODELO:** THT15246

### ESPECIFICACIONES

<b>Funciones</b>	Pela-Corta-Prensa
<b>Rango de pelado de cable</b>	10AWG~24AWG(0.2~6mm <sup>2</sup> )
<b>Materiales de corte</b>	Alambre (cobre-Aluminio)
<b>Engarce de terminales (aislados)</b>	0.5-6mm <sup>2</sup> (10-22 AWG)
<b>Engarce de terminales (no aislados)</b>	0.5-6mm <sup>2</sup> (4-22 AWG)
<b>Engarce de terminales (encendido)</b>	7-8mm <sup>2</sup>
<b>Mango duradero</b>	Si



### Aplicación:

El pelacables se utiliza para quitar el aislamiento de los cables eléctricos de manera precisa y segura, dejando los conductores de metal expuestos para su conexión. Es esencial en trabajos de electricidad, electrónica y telecomunicaciones.

### Recomendaciones:

Elige un pelacables adecuado para el tipo y grosor de los cables que vas a pelar. Asegúrate de que tenga un ajuste de precisión para diferentes diámetros de cable y cuchillas afiladas para un corte limpio. Opta por un pelacables con un mango ergonómico y antideslizante para mayor comodidad y control.

### Observaciones:

Mantén el pelacables limpio y afilado para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Inspecciona regularmente las cuchillas y el mecanismo de ajuste para detectar desgaste o daños. Usa siempre el pelacables de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar dañar los conductores y garantizar la seguridad. Almacena el pelacables en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para protegerlo de la humedad y el polvo.

<b>Medida:</b> 20x13x3 cm	<b>Marca</b>
<b>Peso:</b> 350 g	TOTAL
<b>Empaque:</b> Tarjeta deslizante	

### Accesorio

Sin accesorio



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe