

CLAVADORA DE PARED LI-ION 20V
18MM 1X2.0AH 2C/S INDUSTRIAL

SKU: 25251
MODELO: TCSTLI3808

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20 V
Tamaño de clavo	ST18
Largo de clavo	18 mm (3/4")
Capacidad de carga	65 clavos
Velocidad de ciclo	2 clavos/segundo



Aplicación:

Herramienta indicada para trabajos de acabado y terminaciones en interior y exterior: instalación de marcos y jambas de puertas/ventanas, zócalos (baseboard), molduras (crown molding, chair rail, shoe molding), panelado, escaleras, piso de madera, así como armado y fijación en gabinetes/carpintería y muebles, incluyendo aplicaciones tipo “brick mold” en carpintería.

Recomendaciones:

Clavadora inalámbrica P20S con motor 20V DC (brushed). Trabaja con clavo ST18 de 18 mm (3/4”), tiene capacidad de carga de 65 clavos y una cadencia de hasta 2 clavos por segundo. Incorpora rueda de ajuste de profundidad (hasta 3 mm), ventanas de nivel de clavos, luz LED de trabajo y pad “no-mar” para reducir marcas en materiales más blandos. Incluye bloqueo “dry-fire” cuando quedan 3–5 clavos y requiere recarga para reanudar.

Observaciones:

Usar batería y cargador originales indicados por el fabricante. Operar siempre con protección ocular (y, según condiciones, auditiva/mascarilla). Para disparar, colocar y presionar la herramienta firmemente contra la pieza; no accionar si no está apoyada, para evitar desvíos del clavo. Retirar la batería antes de ajustes, limpieza o cuando no esté en uso. Al inflar el cilindro, asegurar que no haya clavos en el cargador y no exceder la presión máxima (40 PSI si la cuchilla se ve al frente, o 80 PSI); una presión alta puede dañar el equipo.

Medida: 38x12x31 cm	Marca TOTAL
Peso: 3.9 kg	
Empaque: Maletin plástico	

Accesorio

200Clavos (18 mm) - Boquilla de aire - Pin - 1Batería (2.0 Ah) - Cargador