

CLAVADORA 20V PIN 10-35MM 3C/S + 140 CLAVOS PIN + MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 25589

MODELO: TCBNLI3603

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20 V
Tipo de uña	23GA P10-P35
Velocidad de conducción	3 clavos/s
Capacidad del cargador	140 piezas
Tiempo de rampa	300 ms
Modo de conducción	Aire de llenado
Modo de disparo	Accionamiento por contacto
Batería y cargador	Se venden por separado
Tipo de alimentación	Batería extraible



Aplicación:

Herramienta para fijación de acabados y molduras en interior/exterior: revestimiento de puertas y ventanas, jambas, rodapiés, moldura de corona, ebanistería, escaleras, barandilla de silla, pisos de madera, entrepaños y armado de muebles. En el modelo TCBNLI3603 se emplean clavos tipo pin 23GA (P10–P35).

Recomendaciones:

Clavadora inalámbrica 20V con conducción por aire de llenado y disparo por contacto (TCBNLI3603). Velocidad 3 clavos/s, capacidad 140 piezas y tiempo de rampa 300 ms. Incluye rueda de ajuste de profundidad (máx. 3 mm), bloqueo de fuego seco cuando quedan 3–5 clavos y luz LED: 100% el primer minuto y luego ~50% por 10 minutos antes de apagarse.

Observaciones:

Antes de cargar clavos, ajustar profundidad o desatascar, retire la batería y mantenga la herramienta apuntando lejos de personas. No calce el mecanismo de contacto y asegure el selector de modo bien posicionado para evitar descargas inesperadas. Para un clavado correcto, cargue el cilindro según la tabla: 17.5 PSI si se ve el percutor o 42 PSI si no se ve (TCBNLI3603); evite sobrepresión.

Medida: 38x33x13 cm	Marca
Peso: 3.3 kg	TOTAL
Empaque: Maletín plástico	

Accesorio

3600Clavos (25 mm) - Boquilla de aire - Pin - Llave allen