

## TALADRO PERCUTOR 20V BL 86NM 13MM 20+1+1 B:2X4.0AH +ACC MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 27334

MODELO: TIDL1208687

### ESPECIFICACIONES

<b>Motor</b>	Motor sin carbón (Brushless)
<b>Voltaje</b>	20V
<b>Velocidad sin carga</b>	0-500/0-2000 rpm
<b>Frecuencia máxima de impacto</b>	30000 bpm
<b>Par máximo</b>	86 Nm
<b>Portabrocas</b>	Metálico
<b>Capacidad del portabrocas</b>	13 mm
<b>Ajustes de par</b>	22+1+1
<b>Caja de engranajes</b>	Mecánica de 2 velocidades
<b>Función de bloqueo del husillo</b>	Sí
<b>Luz de trabajo</b>	LED integrada



### Aplicación:

Perforación y atornillado en trabajos de instalación y mantenimiento. El modo percutor está orientado a perforar materiales de obra ligera como ladrillo o concreto no armado (según broca).

### Recomendaciones:

Usar brocas correctas por material y ajustar el embrague (20+1+1) para evitar barrer tornillos; sujetar con ambas manos y utilizar el mango auxiliar cuando se trabaje en modo percutor. Mantener baterías cargadas y permitir pausas para evitar sobrecalentamiento en perforaciones largas.

### Observaciones:

Motor brushless y par alto (86Nm) ofrecen buen rendimiento con menor desgaste; el portabrocas de 13mm permite variedad de brocas. En uso percutor, la autonomía puede variar según material y presión aplicada.

<b>Medida:</b> 33.5x10x26.5 cm	<b>Marca</b>
<b>Peso:</b> 3.5 kg	<b>TOTAL</b>
<b>Empaque:</b> Empacado en maletín de transporte	

### Accesorio

2 baterías 2.0Ah (TFBLI20011) - 1 cargador (TFCLI2001) - 47 accesorios - 3 brocas para mampostería



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe