

SKU: 27337
MODELO: TRHLI20248

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-1100 rpm
Tasa de impacto	0-4900 bpm
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad máxima de perforación en concreto	24 mm
Capacidad máxima de perforación en acero	13 mm
Capacidad máxima de perforación en madera	30 mm
Sistema de porta brocas	SDS Plus
Luz de trabajo	LED integrada
Batería y cargador	Se venden por separado



Perforación en concreto y mampostería con brocas SDS+ y trabajos de cincelado ligero para canaletas, resanes y retiro de recubrimientos. Adecuado para anclajes, pasamuros y fijaciones en obra.

Aplicar grasa ligera al vástago de la broca SDS+ si el fabricante lo indica y elegir el modo correcto (perforación/percutor/cinzelado). Usar protección auditiva y antipolvo, y no ejercer presión excesiva: dejar que el impacto haga el trabajo.

Con 4 funciones es versátil (perforar, percutir, cincelar y ajuste de cincel según modelo), ideal para obra. La vibración y el polvo en concreto exigen EPP y mantenimiento frecuente de limpieza.

Medida: 37x9x31.5 cm	Marca TOTAL
Peso: 3.25 kg	
Empaque: Caja a color	

3 brocas (6, 8, 10 mm) - 1 cincel