

## ROTMARTILLO SDS+ 28MM 20V BL 4.5J 0-44000BPM 3FUN INDUSTRIAL

SKU: 27339

MODELO: TRHLI20286

### ESPECIFICACIONES

<b>Motor</b>	Motor sin carbón (Brushless)
<b>Voltaje</b>	20 V
<b>Velocidad sin carga</b>	0-930 rpm
<b>Tasa de impacto</b>	0-4400 bpm
<b>Fuerza de impacto individual</b>	4.5 J
<b>Capacidad máxima de perforación en concreto</b>	28 mm
<b>Capacidad máxima de perforación en acero</b>	13 mm
<b>Capacidad máxima de perforación en madera</b>	40 mm
<b>Sistema de porta brocas</b>	SDS plus
<b>Batería y cargador</b>	Se venden por separado



### Aplicación:

Rotura y demolición ligera/mediana en concreto y mampostería, además de perforación SDS+ en diámetros mayores. Enfocado a trabajos más exigentes como retiro de material, ranurado y preparación de superficies.

### Recomendaciones:

Seleccionar cincel y broca adecuados al trabajo, y asegurar una postura estable para controlar la vibración; realizar descansos y revisar fijaciones/guardas. Para perforación, marcar el punto y comenzar con menor presión para evitar deslizamiento.

### Observaciones:

La energía de impacto (4.5J) indica enfoque a tareas más exigentes; puede aumentar fatiga por vibración si se usa por períodos largos. Verificar el estado de cinceles y brocas para evitar atascos y golpes en el engranaje.

**Medida:** 44x11.5x27.3 cm

**Marca**

**Peso:** 5 kg

**TOTAL**

**Empaque:** Empacado en caja de color

### Accesorio

3 brocas (8, 10, 12 mm) - 1 cincel - 1 tubo de grasa - 1 llave



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe