

ROTMARTILLO SDS+ 28MM 20V BL 4.5J 0-4400BPM 2X5.0AH 3FUN +ACC INDUSTRIAL

SKU: 27340

MODELO: TRHLI202862

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-930 rpm
Tasa de impacto	0-4400 bpm
Energía de impacto	4.5 J
Capacidad máxima de perforación en concreto	28 mm
Capacidad máxima de perforación en acero	13 mm
Capacidad máxima de perforación en madera	40 mm
Sistema de porta brocas	SDS Plus
Luz de trabajo	LED integrada



Aplicación:

Aplicación similar al rotomartillo 28mm, con mayor autonomía para jornadas prolongadas gracias a baterías de mayor capacidad. Útil en obra para perforación frecuente y cincelado continuo con menos pausas por carga.

Recomendaciones:

Planificar la jornada con baterías 5.0Ah cargadas y tener un cargador disponible; inspeccionar brocas/cinceles para evitar roturas por desgaste. Mantener ventilaciones libres y limpiar polvo al finalizar para prolongar la vida útil.

Observaciones:

La configuración con 2x5.0Ah mejora la continuidad de trabajo, especialmente en cincelado. Por ser herramienta de impacto alto, es clave revisar fijaciones y no operar con piezas flojas o dañadas.

Medida: 46.5x13x33 cm	Marca
Peso: 7.75 kg	TOTAL
Empaque: Empacado en maletín de transporte	

Accesorio

3 brocas (8, 10, 12 mm) - 1 cincel - 1 tubo de grasa - 1 llave (spanner) - 2 baterías de 5.0 Ah (TFBLLI20531) - 1 cargador (TFCLI20411)



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe