

TALADRO PERCUTOR BL 20V 82NM13MM 2X2.0AH +ACC+MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 27377

MODELO: JDCDP8285

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-500 / 0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto	30000 bpm
Par máximo	82 Nm
Portabrocas	Metálico
Capacidad del portabrocas	13 mm
Ajustes de par	22+1+1
Caja de engranajes	Mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo	Sí
Luz de trabajo	LED integrada
Indicador de carga de batería	Indicador LED



Aplicación:

Se utiliza para perforación y atornillado en madera y metal, y para perforación en mampostería ligera activando el modo percutor. Es adecuado para montaje e instalación de herrajes, armado de estructuras livianas y mantenimiento general. Trabaja en plataforma 20 V y facilita trabajos en zonas sin red eléctrica.

Recomendaciones:

Seleccione brocas según material (HSS para metal, madera para carpintería y carburo para concreto) y use el modo percutor sólo en muro. Ajuste el embrague y la velocidad para evitar barridos y sobreapriete, y sujeté la herramienta con ambas manos para controlar el torque. Mantenga ventilaciones limpias, haga pausas en uso continuo y gestione baterías (carga a temperatura ambiente y almacenamiento parcial si no se usa).

Observaciones:

El par máximo de 82 Nm incrementa el riesgo de retroceso si la broca se traba; priorice postura estable y control del gatillo. El rendimiento en mampostería depende del estado de la broca y la dureza del material, por lo que conviene perforar por etapas en diámetros grandes. Si incluye accesorios y maletín, validar en recepción el contenido (baterías, cargador, puntas/brocas, manuales y maletín) y registrar números de serie para control.

Medida: 34.5x27x9.8cm	Marca
Peso: 3.3 kg	JADEVER
Empaque: Maletín de transporte	

Accesorio

2 baterías 2.0 Ah (JDLBP520) - 1 cargador (JDFCP502) - 1 punta Cr-V 65 mm - 3 brocas para mampostería

