

ATORNILLADOR DRYWALL BL 20V 1/4 HEX 30NM 0-4200RPM 4.2MM

SKU: 27382

MODELO: JDDS204283

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-4200 rpm
Tipo de punta	Hexagonal 6,35 mm (1/4")
Diámetro máximo de tornillo	4,2 mm
Batería y cargador	Se venden por separado



Aplicación:

Se utiliza para atornillado rápido y repetitivo en sistemas de drywall y tableros livianos, buscando consistencia en profundidad y productividad. Es adecuado para instalación de placas, perfiles y montajes seriados donde se requiere alta velocidad. Opera en plataforma 20 V, útil para trabajo en campo.

Recomendaciones:

Use puntas 1/4" HEX de calidad y ajuste el tope de profundidad con pruebas previas para no romper el papel de la placa. Mantenga el equipo perpendicular al sustrato para evitar que el tornillo patine y controle el gatillo para evitar sobreapriete. En uso continuo, haga pausas, límpie polvo y alterne baterías para mantener rendimiento.

Observaciones:

El par de 30 Nm y la alta velocidad exigen control para evitar barridos y retrabajos. La calidad final depende del tipo de tornillo y del ajuste de profundidad, por lo que conviene estandarizar consumibles. Verifique compatibilidad de boquilla/guía y del diámetro máximo de tornillo indicado.

Medida: 28.5x7.5x22.2cm	Marca
Peso: 1.3 kg	JADEVER
Empaque: Caja a color	

Accesorio

1 punta de destornillador - 1 conector



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe