

MARTILLO PARA DRYWALL 16OZ 560G MANGO FIBRA DE VIDRIO ANTI-SHOCK

SKU: 27409
MODELO: JDHM8195

ESPECIFICACIONES

Peso	16 oz
Cabeza	Cabeza de martillo forjada por estampación (drop-forged)
Ranura para clavos	Ranura biselada para facilitar la extracción de clavos
Cara de golpe	Cara de golpe fresada para mayor precisión
Hoja	Hoja afilada para marcar paneles de yeso (drywall)
Durabilidad	Cabeza de martillo de servicio pesado y larga vida útil
Extremo tipo hacha	Diseñado para ayudar en el transporte de paneles de yeso (drywall)
Uso recomendado	Ideal para enmarcadores, techadadores, carpinteros, contratistas, oficios y aficionados al bricolaje exigentes



Aplicación:

Se utiliza para golpeo controlado en construcción, montaje y mantenimiento, como clavado, ajuste de piezas y trabajo con punzones o cinceles. Los modelos de mayor peso se orientan a impactos más fuertes y a trabajos de asentado o demolición ligera, y los mangos de fibra buscan reducir vibración y mejorar el confort en uso repetitivo.

Recomendaciones:

Seleccione el peso según la tarea para evitar fatiga y golpes imprecisos, y revise antes de usar que la cabeza esté firme y sin fisuras. Use gafas cuando se golpeen metales o cinceles y mantenga una zona despejada por riesgo de proyección. Evite golpes laterales y use técnica perpendicular para reducir rebote; guarde en lugar seco y limpio.

Observaciones:

En martillos mecánicos y combas, el riesgo de lesión por sobreesfuerzo aumenta, por lo que conviene incluir pausas y postura adecuada en las recomendaciones. Registrar peso (oz/g) y material de cabeza (por ejemplo acero al carbono 45) ayuda a trazabilidad y selección por aplicación. Un mango anti-shock reduce vibración, pero no elimina la necesidad de EPP y técnica correcta.

Medida: 4x15x34.8cm	Marca
Peso: 0.95 kg	JADEVER
Empaque: Empacado con tarjeta de papel	

Accesorio

Sin accesorio