

**SKU:** 27418  
**MODELO:** JDSP4212

<b>Tipo de producto</b>	Juego de llaves de trinquete
<b>Cantidad de piezas</b>	12
<b>Rango de medidas</b>	8-19 mm
<b>Medidas incluidas</b>	8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
<b>Material (trinquete)</b>	Cr-Mo
<b>Material</b>	CR-V
<b>Acabado</b>	Pulido fino



Se utiliza para apriete y alojamiento de tuercas y pernos en mantenimiento mecánico, montaje industrial y labores automotrices, cubriendo un rango típico de medidas. La combinación de extremo abierto y anillo (y/o trinquete 72T si aplica) facilita trabajar en espacios reducidos y acelera tareas repetitivas, ayudando a estandarizar kits por cuadrilla.

Use la medida exacta para evitar redondeo de tuercas y priorice el anillo cuando se requiera mayor contacto. Mantenga el mecanismo limpio en llaves de trinquete, no use extensiones improvisadas salvo indicación del fabricante y limpie/seque tras uso para evitar corrosión. En pernos críticos, aplique torque según especificación y evite golpes que dañen la llave.

El material CR-MO suele aportar resistencia, pero la falla común viene por mal uso (palanca excesiva o impacto), por lo que conviene incluir límites en la ficha técnica. Documentar número de piezas, rango 8–19 mm y presencia de 72T facilita compras y reposición. Si incluye estuche, registrar contenido reduce pérdidas y facilita inventario.

<b>Medida:</b> 16.5x3.7x32cm	<b>Marca</b> JADEVER
<b>Peso:</b> 1.6 kg	
<b>Empaque:</b> Colgado en gancho de plástico	

## Sin accesorio