

SKU: 27419
MODELO: JDSP5207

Tipo de producto	Juego de llaves de trinquete flexibles
Cantidad de piezas	7
Material del trinquete	Cr-Mo
Material	CR-V
Acabado	Pulido fino
Rango de tamaño	8-19 mm
Tamaños incluidos	8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm



Se utiliza para apriete y alojamiento de tuercas y pernos en mantenimiento mecánico, montaje industrial y labores automotrices, cubriendo un rango típico de medidas. La combinación de extremo abierto y anillo (y/o trinquete 72T si aplica) facilita trabajar en espacios reducidos y acelera tareas repetitivas, ayudando a estandarizar kits por cuadrilla.

Use la medida exacta para evitar redondeo de tuercas y priorice el anillo cuando se requiera mayor contacto. Mantenga el mecanismo limpio en llaves de trinquete, no use extensiones improvisadas salvo indicación del fabricante y limpie/seque tras uso para evitar corrosión. En pernos críticos, aplique torque según especificación y evite golpes que dañen la llave.

El material CR-MO suele aportar resistencia, pero la falla común viene por mal uso (palanca excesiva o impacto), por lo que conviene incluir límites en la ficha técnica. Documentar número de piezas, rango 8–19 mm y presencia de 72T facilita compras y reposición. Si incluye estuche, registrar contenido reduce pérdidas y facilita inventario.

Medida: 11x3.8x23cm	Marca JADEVER
Peso: 1 kg	
Empaque: Percha de plástico	

Sin accesorio