

## PISTOLA ENGRASADORA 120CC 2500-4500PSI ACERO+ALUMINIO +ACC

SKU: 27420

MODELO: JDGG1412

### ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Pistola de engrase
Capacidad	120 cc
Presión de trabajo	2500-4500 psi
Material	Tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio



### Aplicación:

Se utiliza para inyectar grasa en puntos de lubricación de maquinaria, rodamientos y juntas, apoyando mantenimiento preventivo y reduciendo desgaste. Es útil en talleres y campo para equipos que requieren presión para vencer resistencias en graseras, permitiendo dosificación más controlada y mejorando vida útil de componentes.

### Recomendaciones:

Use la grasa especificada por el fabricante del equipo y límpie la grasería antes de acoplar para evitar introducir suciedad. Aplique lentamente hasta observar purga o resistencia, evitando exceso que pueda dañar sellos, y revise fugas en acople o manguera. Mantenga el cilindro limpio, evite contaminación del cartucho y almacene protegido de polvo y humedad.

### Observaciones:

La capacidad (cc) y la presión máxima (psi) determinan compatibilidad con equipos; registrar estos datos en ficha técnica facilita selección. Las fugas suelen indicar acople flojo o grasería dañada, por lo que se recomienda inspección regular de puntos de engrase. Definir frecuencia de lubricación y tipo de grasa según aplicación reduce fallas por mantenimiento inadecuado.

Medida: 17.5x5x34.5cm	Marca
Peso: 0.65 kg	JADEVER
Empaque: Blíster	

### Accesorio

Manguera de nailon flexible de alta presión (1 m) - Boquilla metálica (1 ud)



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe