

## COMBO 3 EN 1 TALADRO IMP. 86NM + LLAVE 285NM + SOPLADOR 2X4.0AH + ACC INDUSTRIAL

SKU: 27454

MODELO: TOSLI250883

### ESPECIFICACIONES

Taladro de impacto	TIDLI208681
Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20V
Velocidad sin carga	0-500/0-2000 rpm
Máxima tasa de impacto	30000 bpm
Máximo par de torsión	86 Nm
Mandril	Metálico
Capacidad del mandril	13 mm
Configuraciones de torque	22+1+1
Velocidades de engranaje	2 Velocidades
Bloqueo de husillo	Incluido
Luz de trabajo	LED integrado
Destornillador de impacto	TIRLI20281
Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20V
Vástago hexagonal	6.35 mm
Velocidad sin carga	0-1600/0-1900/0-2600 rpm
Tasa de impacto	0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Máximo par de torsión	285 Nm
Luz de trabajo	LED integrada
Soplador sin cable	TABLI2078
Voltaje	20V
Velocidad sin carga	1800 rpm
Volumen máximo de aire	2.7m3/min



### Aplicación:

Combo 20V para perforación y fijación (taladro de impacto), apriete rápido (llave 285 Nm) y limpieza/soplado de polvo en obra. Recomendado para instaladores, mantenimiento industrial y trabajos en interiores donde se requiera movilidad sin cable.

### Recomendaciones:

Seleccione broca y punta correctas; perfore en modo impacto solo en materiales compatibles. Use la llave para preapriete y confirme torque crítico con herramienta calibrada. Utilice el soplador con gafas y mascarilla, dirigiendo el flujo lejos de personas y equipos sensibles.

### Observaciones:

La autonomía varía con la demanda (perforación/impacto consume más). Evite usar el soplador para limpiar componentes electrónicos abiertos. Revise periódicamente el portabrocas, puntas y boquillas; accesorios desgastados reducen desempeño y aumentan riesgo de deslizamiento.

Medida: 35.5x24x22.3 cm	Marca
Peso: 3.2 kg	TOTAL
Empaque: Caja de color	

### Accesorio

3 Brocas planas para madera (16, 19, 22 mm) - 3 Brocas para mampostería (5, 6, 8 mm) - 3 Brocas HSS (4, 5, 6 mm) - 2 Puntas de destornillador de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2,SL6) - 2 Puntas de destornillador - 3 Llaves tuercas - 2 Baterías 4.0Ah (TFBLI20021) - 1 Cargador (TFCLI20411)