

COMBO 3 EN 1. VIBRADOR BALDOSAS + MEDIDOR LASER 100M + NIVEL LASER 5L + ACC +2X2.0AH INDUSTRIAL

SKU: 27456

MODELO: TOSLI250606

ESPECIFICACIONES

Vibrador de baldosas	TTVLI2001
Voltaje	20V
Frecuencia vibracional	0-10000 rpm
Adsorbabilidad	60 kg
Diámetro de la ventosa	130 mm
Detector de distancia láser	TMT51036
Rango de medición	0.05-100 m
Precisión de medición	±2.0mm
Tiempo de láser	635nm, <1mW, Clase 2
Nivel laser automático	TLL306502
Rayos láser	Verde
Rango de trabajo	0~35 m
Líneas	Horizontales de 360° y Líneas verticales
Precisión de nivelación	±2mm@5m
Precisión de línea	±2mm@5m
Tiempo de nivelación	<=3s
Uso adecuado	Para azulejos
Ángulo de auto nivelación	<=4°
Tipo de láser	520±10nm
Clase de láser II	<1mW
Temperatura de funcionamiento	0~+40?
Temperatura de almacenamiento	-10~+50?



Aplicación:

Combo para instalación profesional de baldosas: el vibrador mejora el asentado y reduce vacíos; el medidor láser facilita mediciones hasta 100 m; el nivel láser 5 líneas acelera alineación y plomos en paredes y pisos. Adecuado para acabados y remodelación.

Recomendaciones:

Calibre/verifique el láser antes de iniciar y utilice trípode o base estable. No mire el haz directamente; use gafas apropiadas si el entorno lo requiere. Mantenga el vibrador con base limpia para no rayar la pieza y use baterías cargadas para trabajo continuo.

Observaciones:

La precisión del láser puede verse afectada por golpes, polvo y luz intensa; proteja y transporte con cuidado. En superficies muy delgadas, ajuste la intensidad/tiempo del vibrador para evitar desplazamientos. Verifique alineación final con herramientas manuales de referencia.

Medida: 51x30.5x25.8 cm

Marca

Peso: 5.6 kg

TOTAL

Empaque: Empacado con hebilla plástica

Accesorio

2 Baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011) - 1 Cargador (TFCLI2001) - 1 Control remoto - 1 Pieza de soporte