

TALADRO PERCUTOR 20V BL 86NM 13MM 22+1+1 B:2X4.0AH +ACC MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 27520

MODELO: TIDL1208682

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-500 / 0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto	30000 bpm
Par máximo	86 Nm
Portabrocas	Metálico
Capacidad del portabrocas	13 mm
Ajustes de par	22+1+1
Caja de engranajes	Mecánica de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo	Sí
Luz de trabajo	LED integrada
Indicador de carga de batería	LED
Voltaje de carga	220-240 V~ 50/60 Hz



Aplicación:

Taladro percutor inalámbrico para perforar, atornillar y trabajar con percusión en tareas de obra ligera y montaje. La plataforma 20 V permite movilidad en instalación, y el motor sin carbón (brushless) aporta eficiencia. Útil en madera y metal, y con percusión en mampostería cuando se requiere avance en material duro. Recomendado para mantenimiento, fijaciones y perforaciones controladas. Considere el material y el accesorio correcto antes de iniciar.

Recomendaciones:

Use el modo percutor solo en mampostería y cambie a perforado/atornillado para otros materiales. Ajuste el par antes de atornillar para evitar barrer la rosca o dañar la cabeza del tornillo. Mantenga el portabrocas bien asegurado y utilice brocas adecuadas al material. Trabaje por intervalos, deje enfriar y use protección ocular y auditiva en percusión. Realice una prueba corta antes de un uso continuo.

Observaciones:

Incluye 2 baterías de 4,0 Ah (TFBLI20021) - 1 cargador (TFCLI20411) - 3 brocas planas para madera (16, 19, 22 mm) - otros accesorios y se entrega Maletín de transporte; medidas 40x32.5x12 cm y peso 4.64 kg. Verifique que la batería y el cargador correspondan a la misma plataforma. Revise el contenido de brocas y puntas del set y su compatibilidad con el portabrocas. Para control interno, registre lote/serie si aplica y conserve la ficha del producto.

Medida: 40x32.5x12 cm	Marca
Peso: 4.64 kg	TOTAL
Empaque: Maletín de transporte	

Accesorio

2 baterías de 4,0 Ah (TFBLI20021) - 1 cargador (TFCLI20411) - 3 brocas planas para madera (16, 19, 22 mm) - 3 brocas para mampostería (5, 6, 8 mm) - 3 brocas HSS (4, 5, 6 mm) - 2 puntas de destornillador de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6)