

COMBO (5EN1) 20V ROTOMARTILLO + DEMOLEDOR + TALADRO + LINTERNA + SOPLADOR 2X4.0AH +ACC INDUSTRIAL

SKU: 27548

MODELO: TOSLI251083

ESPECIFICACIONES

Llave de impacto inalámbrica (TRHLI20268)	1 Pieza
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20V
Velocidad sin carga	0-1100 rpm
Tasa de impacto	0-5000 bpm
Energía de impacto	2.5 J
Cap. perf. Concreto	26 mm
Cap. perf. Acero	13 mm
Cap. perf. Madera	30 mm
Sistema portabrocas	SDS plus
Martillo demoledor inalámbrico (TDBLI20358)	1 Pieza
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20V
Tasa de impacto	0-3200 bpm
Energía de impacto	16 J
Sistema portabrocas	SDS HEX
Soplador inalámbrico (TABLI2078)	1 Pieza
Voltaje	20V
Velocidad sin carga	18000 rpm
Volumen máx. aire	2.7 m ³ /min
Taladro impacto inalámbrico (TIDL209685)	1 Pieza
Motor	Sin escobillas
Voltaje	20V
Velocidad sin carga	0-500/0-2000 rpm
Tasa máx. impacto	30000 bpm
Par máximo	96 Nm
Portabrocas	Metal Jacobs 13mm
Ajustes de par	22+1+1
Engranaje	2 velocidades
Bloqueo husillo	Sí



Aplicación:

Combo profesional 5 en 1 con sistema de batería 20V. Llave de impacto TRHLI20268 con energía de 2.5J, velocidad 0-1100 rpm, impacto 0-5000 bpm, perforación en concreto 26mm, acero 13mm y madera 30mm, sistema SDS plus. Martillo demoledor TDBLI20358 con 16J y 0-3200 bpm, portabrocas SDS HEX. Soplador TABLI2078 de 18000 rpm y 2.7 m³/min. Taladro TIDL209685 con 96 Nm, Jacobs 13mm. Lámpara TWLI2088. Incluye 2 baterías 4.0 Ah.

Recomendaciones:

Use protección completa: gafas de seguridad, guantes, protección auditiva y mascarilla según cada tarea específica. Para el rotomartillo utilice brocas SDS plus respetando capacidades: concreto hasta 26mm, acero hasta 13mm, madera hasta 30mm. El demoledor requiere cinceles SDS HEX exclusivamente. El taladro tiene ajustes de par 22+1+1, seleccione según dureza del material. Las 2 baterías de 4.0 Ah permiten trabajo continuo si las alterna. Almacene cada herramienta limpia.

Observaciones:

Combo 5 en 1 contenido verificado: Llave impacto TRHLI20268 con 2.5J, 0-1100rpm, 0-5000bpm, sistema SDS plus, capacidad concreto 26mm, acero 13mm, madera 30mm. Demoledor TDBLI20358 con 16J, 0-3200bpm, portabrocas SDS HEX. Soplador TABLI2078 con 18000rpm y volumen 2.7m³/min. Taladro TIDL209685 con 96Nm, velocidad 0-500/0-2000rpm, portabrocas Jacobs 13mm, ajustes 22+1+1, luz LED. Lámpara TWLI2088 incluida. Set con 2 baterías 4.0 Ah y cargador. Uso industrial.

Medida: 52,5x37x43,5 cm	Marca
Peso: Empaque	TOTAL
Empacado en bolsa de lona: Maletín de lona	

Accesorio

Lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2088) - 1 Pieza - Potencia LED: 22.5 W - Lúmenes: 2000±10% - Empuñadura: Ergonómica con agarre suave - Rotación cabeza LED: 130°

