

LLAVE IMPACTO BL 42V 460NM 1/2" 2900BPM BL 2X2.0AH +ACC MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 27552

MODELO: TIWLI42462

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	42 V
Cuadrante	1/2"
Velocidad sin carga	0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm
Frecuencia de impacto	0-2100 / 0-2500 / 0-2900 bpm
Par de apriete	460 Nm
Par de afloje (Nut-Busting)	600 Nm
Voltaje de carga	220-240 V~ 50/60 Hz



Aplicación:

Llave de impacto inalámbrica 42V con motor sin escobillas y cuadrante de media pulgada. Par de apriete de 460 Nm y par de afloje de 600 Nm para tornillos difíciles. Tres velocidades disponibles: 0-1600, 0-1900 y 0-2300 rpm con frecuencias de impacto de 0-2100, 0-2500 y 0-2900 bpm respectivamente. Incluye 2 baterías de 2.0 Ah, accesorios completos y maletín. Cargador 220-240V 50/60Hz incluido.

Recomendaciones:

Use protección ocular y guantes de seguridad durante la operación de esta llave de impacto. El cuadrante de media pulgada es compatible con dados y accesorios estándar del mercado. Seleccione la velocidad según la aplicación: velocidad baja para precisión y velocidad alta para rapidez. El par máximo de apriete es 460 Nm y de afloje es 600 Nm, no exceda estos valores. Lubrique los dados regularmente.

Observaciones:

Contenido del maletín: llave de impacto brushless 42V, cuadrante de media pulgada, velocidades 0-1600, 0-1900 y 0-2300 rpm, frecuencias de impacto 0-2100, 0-2500 y 0-2900 bpm, torque de apriete 460 Nm, torque de afloje 600 Nm, 2 baterías 2.0 Ah incluidas, accesorios completos, maletín industrial, cargador 220-240V 50/60Hz. Uso industrial. Importante: dados de impacto no incluidos.

Medida: 40x32.5x12 cm	Marca
Peso: Empaque	TOTAL
Empacado en maletín de transporte: Empacado en maletín de transporte	

Accesorio

5 dados (14, 15, 17, 19, 21 mm) - Adaptador de cuadrante 1/2" a hexagonal 1/4" - 2 puntas para destornillador - 2 baterías (TFBLI42201) - 1 cargador (TFCLI42021)

