

CARETA P/SOLDAR AUTOMATICO
DIN 4 INDUSTRIAL

SKU: 21110
MODELO: TSP9103

ESPECIFICACIONES	
Área de visión	100x67 mm
Ángulo de visión	180°
Amperaje TIG	0.083333333
Clase óptica	1/1/1/1
Tiempo de cambio	0.15-0.80 ms
Control de sensibilidad	Interno/Continuo
Control de sombras	Interior y continuo
Estado claro	DIN 3
Estado oscuro	DIN 5-9/9-13
Fuente de carga	Solar-Batería
Material	Nailon
Protección UV/IR	
Sensores de arco	4
Temp. De funcionamiento	-5 °C+55°C
Temp. De almacenamiento	-20 °C+70 °C
Tiempo de respuesta	<1/25000s (0.04 ms)



Aplicación:
La carretilla de mano se utiliza para transportar cargas pesadas o voluminosas de manera más fácil y eficiente en diversas tareas, como jardinería, construcción, y mudanzas.

Recomendaciones:
Elige una carretilla de mano que sea adecuada para el tipo de trabajo que realizarás, considerando la capacidad de carga, el tamaño, y los materiales de construcción. Asegúrate de que tenga ruedas robustas y un mango ergonómico para facilitar el manejo.

Observaciones:
Mantén la carretilla limpia y en buen estado para prolongar su vida útil. Verifica regularmente las ruedas y el eje para asegurarte de que estén en buenas condiciones y lubricados si es necesario. No sobrecargues la carretilla para evitar daños y garantizar un uso seguro.

Medida: 30x23.9x25.1 cm	Marca TOTAL
Peso: 567 g	
Empaque: Caja de color	

Accesorio
Sin accesorio