

ROTOMARTILLO SDS+ 28MM 950W
0-4670BPM 2.5J INDUSTRIAL

SKU: 22019
MODELO: TH309288

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	950 W
Velocidad	0-1050 rpm
Tasa de impacto	0-4670 bpm
Energía de impacto	2.5 J
Capacidad máx. agujero (Concreto)	28 mm
Capacidad máx. agujero (Acero)	13 mm
Capacidad máx. agujero (Madera)	30 mm
Tipo de encastre	SDS PLUS
Trabador	Si
Rotación inversa	Si



Aplicación:

Los rotomartillos se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y piedra. Son herramientas esenciales en la construcción y la remodelación, permitiendo la perforación de agujeros para anclajes, instalación de tuberías y cables.

Recomendaciones:

Usa siempre equipo de protección, incluyendo gafas y guantes, para evitar lesiones por escombros y vibraciones. Selecciona la broca adecuada para el material específico. Asegúrate de que el rotomartillo esté bien mantenido y lubrica las piezas móviles regularmente.

Observaciones:

El uso prolongado del rotomartillo puede causar fatiga en las manos y muñecas; toma descansos regulares. Verifica que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y que haya una iluminación adecuada. No utilices el rotomartillo en materiales no adecuados, ya que puede dañar la herramienta y el material.

Medida: 50x44.5x33 cm	Marca TOTAL
Peso: 5.5 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Mango auxiliar - Profundímetro - Par de carbones