Ficha técnica

SAFARI

MANGUERA POKER DYNAPAC 38MM X 6M STANDART

SKU: 22042
MODELO: MVS38X6-T

ESPECIFICACIONES

Diámetro de cabezal	38 mm
Longitud de cabezal	442 mm
Amplitud de vibrador	1.5 mm
Frecuencia	225 Hz
Revolución de eje	2800 rpm
Longitud de manguera	6 m

Aplicación:

Una manguera Poker Dynapac es un accesorio esencial utilizado en la construcción para la vibración y compactación del concreto. Se conecta a un vibrador de inmersión y se introduce en el concreto fresco para eliminar burbujas de aire, mejorar la densidad y prevenir la segregación de los materiales.

Recomendaciones:

Al elegir una manguera Poker Dynapac, considera su longitud, diámetro, material de fabricación y la frecuencia de vibración compatible con el vibrador. Las mangueras de mayor longitud permiten alcanzar áreas más profundas del concreto, mientras que el diámetro adecuado asegura una vibración eficiente. El material de fabricación, generalmente acero o goma reforzada, debe ser resistente al desgaste y a los productos químicos utilizados en el concreto.

Observaciones:

Es importante utilizar la manguera Poker Dynapac de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Evita doblar excesivamente la manguera, ya que puede dañarse. Limpia la manguera después de cada uso para eliminar residuos de concreto y prolongar su vida útil.

Medida:	**Marca** SAFARI TEKPAC
Peso: 14.6 kg	
Empaque: Cartón	

Accesorio

Sin accesorio