

**115PZS / SET**

The image displays a Total 680W cordless power tool kit. The main kit is housed in a large, teal-colored plastic carrying case with red latches. The case is open, revealing a variety of tools neatly organized in their designated slots. These include a cordless drill with a red trigger, a claw hammer, a pair of pliers, and a large set of drill bits. A circular label on the inside of the lid indicates the 680W power rating. To the right of the main case is a smaller, matching teal carrying case, also with the Total logo. A small icon in the top right corner shows a battery symbol with the text '680W' below it.

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Cantidad</b>                   | 115 pzs                             |
| <b>Taladro de impacto</b>         | 1 pzs (TG1061356)                   |
| <b>Voltaje</b>                    | 220 V                               |
| <b>Frecuencia</b>                 | 60 Hz                               |
| <b>Capacidad de chuck</b>         | 13 mm                               |
| <b>Potencia</b>                   | 680 W                               |
| <b>Martillo de garra</b>          | 8 oz                                |
| <b>Alicate universal</b>          | 7"                                  |
| <b>Llave ajustable</b>            | 6"                                  |
| <b>Destornillador</b>             | SL5.5×100                           |
| <b>Destornillador</b>             | PH1x100                             |
| <b>Cinta métrica (acero)</b>      | 3 m                                 |
| <b>4Brocas p/madera</b>           | 4-5-6-8 mm                          |
| <b>5Brocas helicoidales</b>       | 2-3-4-5-6 mm                        |
| <b>5Brocas p/mampostería</b>      | 4-5-6-8-10 mm                       |
| <b>1Cuchilla</b>                  | 9 mm                                |
| <b>10Puntas de destornillador</b> | SL3-SL4-SL5-SL6-<br>PH2-PH3-PZ0-PZ1 |
| <b>Soporte magnético</b>          | Para brocas                         |
| <b>Testeador</b>                  | 1 pzs                               |
| <b>Cinta aislante</b>             | PVC                                 |
| <b>40Tornillos</b>                | 20 ST3.5-10 ST4-10                  |
| <b>40Tarugos de plástico</b>      | 5-6-8 mm                            |

Los taladros percutores se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y piedra. La función de percusión combina rotación y golpes rápidos, lo que facilita la penetración en superficies resistentes.

Selecciona un taladro percutor con la potencia adecuada para tus necesidades. Utiliza brocas específicas para cada material y ajusta la velocidad y el modo de operación según el tipo de superficie. Usa equipo de protección personal como gafas y guantes.

Los taladros percutores pueden generar mucho ruido y vibración, por lo que es recomendable trabajar en áreas bien ventiladas y usar protección auditiva. Verifica que el taladro tenga funciones de seguridad, como un embrague de seguridad.

Mango auxiliar - Llave de chuck