FICHA TÉCNICA

SAFARI

LLAVE IMPACTO NEUMATICA 610NM 1/2PULG 7000RPM 5CFM 90PSI + 3 DADOS

SKU: 22436
MODELO: TAT40122

ESPECIFICACIONES	
Velocidad	7000 rpm
Torque máx.	610 Nm
Consumo de aire	142.5 l/min
Longitud	187 mm
Entrada de aire	1/4”
Manguera de aire	3/8”
Encastre cuadrado	1/2”

Aplicación:

La llave de impacto se utiliza para apretar y aflojar tuercas y pernos con alta eficiencia y potencia. Es esencial en trabajos de automoción, mantenimiento industrial y construcción.

Recomendaciones:

Elige una llave de impacto adecuada según la potencia y el tamaño de los pernos o tuercas que trabajarás. Asegúrate de usar las puntas o dados correctos y de calidad para evitar el desgaste y los daños.

Observaciones:

Mantén la herramienta limpia y lubricada según las recomendaciones del fabricante para asegurar un funcionamiento óptimo. Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva durante su uso. Evita aplicar fuerza excesiva para no dañar los pernos o las tuercas.

Medida: 21.6x20.5x7.5 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 3.17 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

3Dados - Allen - Conectores