

TALADRO PERCUTOR 12V S12
20NM 22500BPM 0.8-10MM 2X1.5AH
TIPO C S/CARGADOR M/PLASTICO

SKU: 24085
MODELO: TIDLI12202

ESPECIFICACIONES	
Voltaje de batería	12V
Frecuencia	60Hz
Velocidad	400/0-1500 rpm
Frecuencia de impacto máx.	22500 Bpm
Torque máx.	20 N.m
Chuck	Plástico
Capacidad de chuck	0.8-10 mm(1/32-3/8")
Configuración de torque	18+1+1
Luz	LED
Rotación inversa	Si
Puerto de carga	Tipo C



Aplicación:

Los taladros percutores se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y piedra. La función de percusión combina rotación y golpes rápidos, lo que facilita la penetración en superficies resistentes.

Recomendaciones:

Selecciona un taladro percutor con la potencia adecuada para tus necesidades. Utiliza brocas específicas para cada material y ajusta la velocidad y el modo de operación según el tipo de superficie. Usa equipo de protección personal como gafas y guantes.

Observaciones:

Los taladros percutores pueden generar mucho ruido y vibración, por lo que es recomendable trabajar en áreas bien ventiladas y usar protección auditiva. Verifica que el taladro tenga funciones de seguridad, como un embrague de seguridad.

Medida: 23.8x23.4x8 cm	Marca TOTAL
Peso: 1.8 kg	
Empaque: Maletín de plástico	

Accesorio

Punta de destornillador - 3puntas de perforación - 2baterías 1.5Ah(TBLI12153)