

COMBO TALADRO PERCUTOR 20V
66NM + HERRAMIENTAS (165PCS)
INC MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 24098
MODELO: THKTHP11652

ESPECIFICACIONES	
Cantidad de herramientas	165 pzs
Taladro de impacto (TIDLI20035)	20 V
Frecuencia de impacto	22500 Bpm
Batería (TFBLI20011)	2.0 Ah
Cargador (TFCLI2001)	20 V-2A
Martillo	8oz
Destornillador punta plana	SL5.5x100
Destornillador punta cruz	PH1X100
Alicate universal	7"
Alicate de punta larga	6"
Llave inglesa	8"
Destornillador teste	100-500 VAC
Cinta de medición	3m
Cuchilla	Hoja desmontable
Mango magnético	1/4"-100 mm
Mango de destornillador	4 mm
10 puntas de destornillador	SL1.5-SL2-SLI3-PH000-PH00-PH0-T6-T8-H1.5-H2.5
Tijera de electricista	5.5"
Mini sierra	Para metal
8 llaves hexagonal	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm
5 Brocas P/taladro	4-5-6-8-10 mm
5 Brocas helicoidales	2-3-4-5-6 mm
4 Broca de madera	4-5-6-8 mm
20 puntas de destornillador	SL3-SL4-SL5-SL6-PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6
10 puntas de destornillador 2"	SL4-SL5-SL6-PH1-PH2-PH3-T10-T15-T20-T30
Mango de alimentación	5-6-7-8-9-10-11 mm
Punta magnética	Si
40 tornillos	22pzs*ST3.5-10pzs*ST4-8pzs*ST5
Tapones de plástico	22pzs*5 mm-10pzs*6 mm-8pzs*8 mm



Aplicación:
Los taladros percutores se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y piedra. La función de percusión combina rotación y golpes rápidos, lo que facilita la penetración en superficies resistentes.

Recomendaciones:
Selecciona un taladro percutor con la potencia adecuada para tus necesidades. Utiliza brocas específicas para cada material y ajusta la velocidad y el modo de operación según el tipo de superficie. Usa equipo de protección personal como gafas y guantes.

Observaciones:
Los taladros percutores pueden generar mucho ruido y vibración, por lo que es recomendable trabajar en áreas bien ventiladas y usar protección auditiva. Verifica que el taladro tenga funciones de seguridad, como un embrague de seguridad.

Medida: 48x36.5x12.3 cm	Marca TOTAL
Peso: 6.03 kg	
Empaque: Estuche de transporte	

Accesorio
Sin accesorio