

MODELO: TIWLI2050

Voltaje de batería	20 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	0-1200-0-1800-0-2200 rpm
Tasa de impacto	0-2400-0-2800-0-3300 bpm
Torque de fijación	500 Nm
Torque de tuercas	650 Nm
Medida de punta	1/2"
Luz	LED
Velocidad variable	Si
Rotación invesa	Si
Motor	Sin carbones



La llave de impacto se utiliza para apretar y aflojar tuercas y pernos con alta eficiencia y potencia. Es esencial en trabajos de automoción, mantenimiento industrial y construcción.

Elige una llave de impacto adecuada según la potencia y el tamaño de los pernos o tuercas que trabajarás. Asegúrate de usar las puntas o dados correctos y de calidad para evitar el desgaste y los daños.

Mantén la herramienta limpia y lubricada según las recomendaciones del fabricante para asegurar un funcionamiento óptimo. Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva durante su uso. Evita aplicar fuerza excesiva para no dañar los pernos o las tuercas.

Medida: 34x27x10 cm	Marca TOTAL
Peso: 4.34 kg	
Empaque: Maletín de plástico	

3dodos (21 - 22 - 24 mm) - 2baterías (4.0 Ah) -
Cargador