

APISONADOR 4.8KW (6.5HP) 79KG
10KN 450-660RPM

SKU: 24212
MODELO: TP880-2

ESPECIFICACIONES	
Potencia	5.8 kW(6.5 hp)
Fuerza de impacto	10 kN
Amplitud de vibración	65 mm
Velocidad de percusión	450-660 rpm
Capacidad de tanque gasolinero	2.0 L
Tipo de arranque	Manual
Octanaje de gasolina	92-95°(premium)
Tamaño de base	330x290 mm
Gasolina	Premiun
1er Cambio de aceite	8 horas de trabajo
Cambios de aceite despues del 1er cambio de aceite	80 horas
Limpieza de filtro	10 horas
Aceite	25W - 50

79KGS

Motor
TOTAL 6.5HP



Hecho en
Alemania



Aplicación:

Los apisonadores se utilizan en la construcción para compactar suelos y otras superficies. Son esenciales para asegurar una base firme y estable en proyectos como carreteras, cimientos y pavimentos.

Recomendaciones:

Asegúrese de usar el apisonador adecuado para el tipo de suelo y el tamaño del área a compactar. Mantenga el equipo bien mantenido y siga las instrucciones del fabricante para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Observaciones:

El uso adecuado del apisonador mejora la durabilidad y la estabilidad de las estructuras construidas. Es importante capacitar al personal en su uso para evitar accidentes y garantizar la eficiencia en el trabajo.

Medida: 79x48x114 cm	Marca TOTAL
Peso: 79 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

3llaves allen - Llave de boca