

RECTIFICADORA NEUMÁTICA 1/4”
y 1/8” 90PSI(6.3BAR) CAP:3MM Y
6MM

SKU: 24600
MODELO: JDAT5514

1/4”&1/8”



ESPECIFICACIONES

Tapa de amoladora	6-3 mm
Velocidad	22000 rpm
Entrada de aire	1/4”
Diámetro de manguera	3/8”
Consumo de aire	4.5 cfm (128.3l/min)
Presión de funcionamiento	90 PSI

Aplicación:

Las rectificadoras son utilizadas para el rectificado preciso de superficies metálicas y otras superficies duras. Se utilizan en la industria metalúrgica, talleres de reparación y fabricación de herramientas.

Recomendaciones:

Escoge una rectificadora adecuada según el tipo de material y el tamaño de la superficie a rectificar. Ajusta la velocidad y la profundidad de corte según las especificaciones del material. Utiliza siempre las protecciones y los dispositivos de seguridad proporcionados por el fabricante.

Observaciones:

Mantén las piedras de rectificado limpias y en buen estado para obtener un acabado preciso y evitar daños en las piezas. Usa gafas de seguridad y equipo de protección personal adecuado durante su uso. Realiza el mantenimiento regular según las recomendaciones del fabricante para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Medida: 38x23x21.5 cm	Marca JADEVER
Peso: 750 g	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Sin accesorio