

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA
1/2" 610NM 7500/MIN

SKU: 24898
MODELO: JDAT1512

ESPECIFICACIONES

Medida de encastre	1/2" (12.5 mm)
Velocidad	7500 rpm
Torque máx.	610 Nm
Mecanismo	Doble martillo
Consumo de aire	198 l/min
Presión	90 psi
Longitud	186 mm
Entrada de aire	1/4"
Manguera de aire	3/8"



Aplicación:

La llave de impacto se utiliza para apretar y aflojar tuercas y pernos con alta eficiencia y potencia. Es esencial en trabajos de automoción, mantenimiento industrial y construcción.

Recomendaciones:

Elige una llave de impacto adecuada según la potencia y el tamaño de los pernos o tuercas que trabajarás. Asegúrate de usar las puntas o dados correctos y de calidad para evitar el desgaste y los daños.

Observaciones:

Mantén la herramienta limpia y lubricada según las recomendaciones del fabricante para asegurar un funcionamiento óptimo. Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva durante su uso. Evita aplicar fuerza excesiva para no dañar los pernos o las tuercas.

Medida: 21.6x20.5x7.5 cm	Marca JADEVER
Peso: 2917 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Sin accesorio