FICHA TÉCNICA

SAFARI

ROTOMARTILLO SDS+ 28MM 950W 0-1050RPM 0-4670BPM 2.5J MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 25271
MODELO: TH309288-2

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	950 W
Velocidad	0-1050 rpm
Tasa de impacto	0-4670 bpm
Energia de impacto	2.5 J
Cap. Perforación (madera)	30 mm
Cap. Perforación (acero)	13 mm
Cap. Perforación (concreto)	28 mm
Sistema de encastre	SDS PLUS

Aplicación:

Los rotomartillos se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y piedra. Son herramientas esenciales en la construcción y la remodelación, permitiendo la perforación de agujeros para anclajes, instalación de tuberías y cables.

Recomendaciones:

Usa siempre equipo de protección, incluyendo gafas y guantes, para evitar lesiones por escombros y vibraciones. Selecciona la broca adecuada para el material específico. Asegúrate de que el rotomartillo esté bien mantenido y lubrica las piezas móviles regularmente.

Observaciones:

El uso prolongado del rotomartillo puede causar fatiga en las manos y muñecas; toma descansos regulares. Verifica que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y que haya una iluminación adecuada. No utilices el rotomartillo en materiales no adecuados, ya que puede dañar la herramienta y el material.

Medida: 44x12x31.5 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 5.97 kg	
Empaque: Maletin plástico	

Accesorio

Portabrocas - 3Brocas - 2Cinceles - Par de carbones