

ROTOMARTILLO SDS+ 28MM
20V 4.5J 0-4400BPM BRUSHLESS
3FUNC INDUSTRIAL

SKU: 25585
MODELO: TRHLI20288

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20 V
Velocidad	0-930 rpm
Tasa de impacto	0-4400 bpm
Energía de impacto	4.5 J
Cap. Máx. perforación (Concreto)	28 mm
Cap. Máx. perforación (Acero)	13 mm
Cap. Máx. perforación (Madera)	40 mm
Nº de funciones	3
Luz de trabajo	Si
Sistema de encastre	SDS PLUS
Batería y cargador	Se venden por separado
Tipo de alimentación	Batería extraíble



La batería
y el cargador
se venden por
separado

Aplicación:

Los rotomartillos se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y mampostería. Son ideales para realizar agujeros para anclajes, canalizaciones y otras instalaciones en la construcción.

Recomendaciones:

Se recomienda elegir un rotomartillo con la potencia adecuada para el material a perforar y el diámetro de la broca. Considera la energía de impacto y la velocidad de rotación. Opta por modelos con sistema de bloqueo del eje y empuñaduras antideslizantes para mayor seguridad y control.

Observaciones:

Es importante utilizar el rotomartillo con las protecciones adecuadas, como gafas de seguridad y guantes. Asegúrate de que la broca esté bien sujeta y de que el material esté firmemente fijado. Evita forzar la herramienta y realiza pausas periódicas para evitar el sobrecalentamiento.

Medida: 40x25.3x10.3 cm	Marca TOTAL
Peso: 4.65 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

3Brocas (8-10-12 mm) - 1Cíncel - Pote de grasa -
Mango auxiliar - Llave