

TALADRO PERCUTOR COMPACTO  
16V 60NM 13MM 22+1+1 2X2.0AH +  
MALETIN ACC INDUSTRIAL

SKU: 25880  
MODELO: TIDLI16682

ESPECIFICACIONES

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Voltaje                 | 16 V              |
| Velocidad               | 0-550/0-2000 rpm  |
| Tasa de impacto máx.    | 30000 bpm         |
| Torque máx.             | 60 Nm             |
| Configuración de torque | 22+1+1            |
| Cap. De chuck           | 13 mm             |
| Material de chuck       | Metal             |
| Bloqueo de eje          | Si                |
| Luz de trabajo          | Si                |
| Tipo de alimentación    | Batería extraíble |



Aplicación:

Los taladros percutores se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y piedra. La función de percusión combina rotación y golpes rápidos, lo que facilita la penetración en superficies resistentes.

Recomendaciones:

Selecciona un taladro percutor con la potencia adecuada para tus necesidades. Utiliza brocas específicas para cada material y ajusta la velocidad y el modo de operación según el tipo de superficie. Usa equipo de protección personal como gafas y guantes.

Observaciones:

Los taladros percutores pueden generar mucho ruido y vibración, por lo que es recomendable trabajar en áreas bien ventiladas y usar protección auditiva. Verifica que el taladro tenga funciones de seguridad, como un embrague de seguridad.

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Medida: 32x25x10 cm       | Marca<br>TOTAL |
| Peso: 2.34 kg             |                |
| Empaque: Maletín plástico |                |

Accesorio

1Broca - 3Brocas - 2Baterías (16 V) - Cargador