

MANDRIL DE IMPACTO 0.8-10MM  
SIN LLAVE

SKU: 26109  
MODELO: TAC4510201

| ESPECIFICACIONES    |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Cap. De chuck       | 0.8-10 mm                            |
| Material            | Metal                                |
| Rosca de conexión   | 3/8"                                 |
| Modelos compatibles | TIDLI201452/TDLI20508/<br>TIDLI20508 |

10mm(3/8")



Aplicación:

Un chuck es un dispositivo de sujeción que se utiliza en una variedad de herramientas eléctricas y máquinas herramienta, como taladros, tornos y fresadoras. Su función principal es sujetar firmemente las brocas, herramientas de corte o piezas de trabajo, permitiendo realizar operaciones de perforación, torneado, fresado y otras tareas de maquinado de manera precisa y segura.

Recomendaciones:

Al seleccionar un chuck, se recomienda elegir uno que sea compatible con el tamaño del husillo de la máquina herramienta y que tenga una capacidad de sujeción adecuada para las herramientas o piezas de trabajo que se utilizarán. Considera factores como el material del chuck (generalmente acero), el tipo de mandíbula (autocentrante, independiente) y la precisión de sujeción.

Observaciones:

Es importante apretar el chuck de manera adecuada para garantizar una sujeción segura y evitar que las herramientas o piezas de trabajo se suelten durante el proceso de mecanizado. Además, se debe verificar regularmente el estado del chuck y reemplazarlo si presenta signos de desgaste o daño.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Medida: 15x5x4.9 cm | Marca<br>TOTAL |
| Peso: 67 g          |                |
| Empaque: Blíster    |                |

Accesorio

Sin accesorio