

COMBO ROTOMARTILLO +
TALADRO + LLAVE IMPACTO 20V
BRUSHLESS 2X5.0AH MALETIN
INDUSTRIAL

SKU: 26175
MODELO: TCKLI20638

ESPECIFICACIONES	
Rotomartillo (TRHLI20288)	1 pzs
Voltaje	20 V
Velocidad	0-930 rpm
Frecuencia de impacto	0-4400 bpm
Energía de impacto	4.5 J
Perforación máx. (hormigón)	28 mm
Perforación máx. (Metal)	13 mm
Perforación máx. (madera)	40 mm
Tipo de encastre	SDS PLUS
Llave de impacto (TIWLI20401)	1 pzs
Voltaje	20 V
Velocidad	0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto	0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Torque de ajuste	400 Nm
Torque rompe tuerca	550 Nm
Tamaño de encastre	1/2"
Taladro de impacto (TIDLI206681)	1 pzs
Voltaje	20 V
Velocidad	0-500/0-2000 rpm
Frecuencia de impacto	30000 bpm
Torque máx.	66 Nm
Cap. De chuck	1/2"
Configuración de torque	22+1+1
Material de chuck	Metal
Luz de trabajo	Si
Motor	Sin carbón
Tipo de alimentación	Batería extraíble



Aplicación:

El combo es un conjunto de herramientas eléctricas diseñado para trabajos profesionales de construcción y renovación. Su función principal es ofrecer perforación básica, corte/desbaste y perforación en concreto/mampostería, cubriendo todas las necesidades básicas de obra.

Recomendaciones:

Al seleccionar el combo, considere: potencia (voltaje/amperaje), tipo de alimentación (inalámbrico/cableado), peso ergonómico y compatibilidad de accesorios. Prefiera kits con baterías de litio (si son inalámbricas) y sistemas de reducción de vibraciones para mayor comodidad en uso prolongado.

Observaciones:

Existen configuraciones: profesionales (alto rendimiento) y semiprofesionales (uso moderado). Cada tipo varía en durabilidad y capacidad. Ideal para contratistas; elegir según frecuencia de uso y exigencia de los proyectos a ejecutar para garantizar productividad y vida útil.

Medida: 58x41.5x15 cm	Marca TOTAL
Peso: 11.5 kg	
Empaque: Maletín plástico	

Accesorio

3Brocas - 1Cinzel - Tubo de grasa - Llave - 3Dados - 47Accesorios - 3Brocas de albañinería - 2Baterías (5.0 Ah) - Cargador