

VIBRADOR CONCRETO LI-ION 20V POKER 35X1200MM 2300RPM

SKU: 26178

MODELO: TCVLI202301

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Voltaje | 20 V |
| Corriente sin carga | 2.5 A |
| Velocidad | 0-2300 rpm |
| Longitud de manguera | 120 cm |
| Ø de manguera | 35 mm |
| Batería y cargador | Se venden por separado |
| Tipo de alimentación | Batería extraíble |

P20S Ø35x1200mm



Batería y cargador se venden por separado



Aplicación:

El vibrador de concreto se utiliza para compactar y eliminar las burbujas de aire presentes en el hormigón fresco, mejorando así su resistencia y durabilidad. Es esencial en la construcción para obtener acabados lisos y homogéneos.

Recomendaciones:

Se recomienda elegir un vibrador de concreto con una frecuencia de vibración adecuada al tipo de hormigón y a la dimensión de la pieza a vibrar. Opta por modelos con diferentes diámetros de aguja para adaptarse a distintas aplicaciones.

Observaciones:

Es importante mantener la aguja del vibrador limpia y en buen estado para garantizar una vibración eficiente. Evita sumergir la aguja en el hormigón de forma brusca para prolongar su vida útil. Durante el proceso de vibrado, evita mantener la aguja en un mismo punto por mucho tiempo para prevenir cavidades en el hormigón.

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Medida: 120x14x7.7 cm | Marca TOTAL |
| Peso: 5.33 kg | |
| Empaque: Caja de color | |

Accesorio

Manguera