

COMBO 4 EN 1 TALADRO PER.
96NM + LLAVE IMP. 1350NM +
P.CALOR LCD + LINTERNA 2000LM
+ ACC+MAL INDUSTRIAL
SKU: 26654
MODELO: TOSLI250608

ESPECIFICACIONES

Llave de Impacto Inalámbrica (TOTAL TIWLI201351)	1 pza
Voltaje	20 V
Motor	Sin carbones
Cuadrante de accionamiento	19.05mm (3/4")
Velocidad sin carga	0-900/0-1200/0-1800 rpm
Impactos por minuto	0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Torque de apriete	1350Nm
Torque rompe tuerca	1900Nm
Capacidad de fijación (tornillo estándar)	M10-M30
Capacidad de fijación (perno de alta resistencia)	M10-M24
Taladro Percuto inalámbrico (TOTAL TIDLI209681)	1 Pzs
Voltaje de perforación	20 V
Ajustes de velocidad mecánica	2
Velocidad variable sin carga	0-500/0-2000/min
Golpes por minuto	30000/min
Ajuster de par	22+1+1
Fuerza de torisión máxima	96Nm
Capacidad del mandril	13 mm
Lámpara de trabajo inalámbrica (TWLI2088)	1 Pzs
Voltaje	20 V
Poder	22,5 W
Lúmenes	Alto: 2000 ± 10%. Medio: 1400 ± 10%. Bajo: 800 ± 10%.
Distancia del haz	500 metros
Ángulo de giro	130°
Pistola de Calor inalámbrica (TOTAL TBLI2003)	Pzs
Voltaje	20 V
Temperatura	30-300 °C/230-550 °C
Corriente de aire	100/200 L/min



Aplicación:

Kit profesional diseñado para mantenimiento industrial, taller mecánico y construcción. Cubre tareas de alto torque (llave de impacto), perforación/percusión en concreto y metal (taladro), aplicaciones térmicas (pistola de calor) e iluminación de precisión (lámpara).

Recomendaciones:

Utilizar las baterías de mayor capacidad (ej. 4.0Ah o 5.0Ah) para las herramientas de alta demanda (llave de impacto, pistola de calor) para asegurar el máximo rendimiento. Usar siempre accesorios adecuados (dados de impacto, boquillas de calor).

Observaciones:

La principal ventaja del combo es su ecosistema: todas las herramientas (con y sin motor Brushless) son 100% compatibles con la misma batería P20S, optimizando la portabilidad y el tiempo de trabajo.

Medida: 58x41.5x15 cm	Marca TOTAL
Peso: 12.15 kg	
Empaque: Maletín	

Accesorio

3 brocas planas para madera (16, 19 y 22 mm) - 3 brocas para mampostería (5, 6 y 8 mm) - 3 brocas HSS (4, 5 y 6 mm) - 2 puntas de destornillador percutor de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6) - 1 boquilla reductora - 1 boquilla reflectora - 1 boquilla plana - 1 rascador - 3 llaves de vaso (27, 30 y 32 mm) - 2 baterías de 5,0 Ah (TFBLI20031) - 1 cargador (TFCLI20411)