

SET (3 EN 1) MULTITESTER + DETECTOR VOLTAJE + PINZA AMPERIMETRICA (ONE TIME) INDUSTRIAL

SKU: 26979

MODELO: TOS24069

ESPECIFICACIONES

MULTÍMETRO DIGITAL (TMT5110004)	1 Pieza
Voltaje AC/DC	1000V/750V
Corriente	10A
Funciones de medición	Resistencia, continuidad, diodo y capacitancia
Temperatura con sonda tipo K	-40 °C a 1000 °C
Pantalla	9999 cuentas
Categoría de seguridad	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Presición	±(0.5% ~ 5% + dígitos según rango)
Protección de fusibles	F630 mA / 250 V y F10 A / 250 V
Frecuencia de muestreo	3 lecturas/segundo
Fuente	3 × 1.5 V AAA
Temperatura de trabajo	0 ~ 40 °C (<80% HR)
Temperatura de almacenamiento	-10 ~ 60 °C (<70% HR)
PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL (TMT7610002)	1 Pieza
Pantalla	6000 cuentas (TRMS)
Categoría de seguridad	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Precisión	±(0.8% ~ 2.5% + 5 ~ 10 dígitos según rango)
Frecuencia	40 Hz ~ 1 kHz
Corriente máxima	1200 A
Voltaje máximo	1000 V DC / 750 V AC
Impedancia de entrada	Alta 10 M? / Baja 300 k? (LoZ)
Fuente	3 × 1.5 V AAA
Temperatura de trabajo	0 ~ 40 °C (<80% HR)
Protección contra sobrecarga	AC 750 V / DC 1000 V
DETECTOR DE VOLTAJE AC (THT210003)	1 Pieza
Categoría	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Alimentación	2 × 1.5 V AAA
Temperatura de trabajo	0 ~ 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 ~ 50 °C
Humedad	? 95 %



Aplicación:

Multitester con funciones de voltaje, corriente y resistencia. Ideal para diagnóstico y mantenimiento de sistemas eléctricos.

Recomendaciones:

Verificar baterías o alimentación antes de medir. Evitar contacto con partes energizadas.

Observaciones:

Incluye accesorios básicos. Instrumento de medición de uso general.

Medida: 32x30.5x4.5 cm

Peso: 1.13 kg

Empaque: Blíster

Marca
TOTAL

Accesorio

Cable de prueba - 6 Baterías AAA de 1.5V