

PISTOLA DE CALAFATEO 20V 3700N 10PULG V:0.5-4.4MM/S

SKU: 27119

MODELO: TCGLI2001

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Empuje	3700N
Tamaño del cartucho	25.4 cm (10")
Velocidad de pegado	0.5-4.4 mm/s
Gatillo	Velocidad variable
Corriente sin carga	0.35A

P20S

254mm(10")

3700N



**La batería
y el cargador
se venden por
separado**

Aplicación:

La pistola de calafateo 20V 3700N 10" con velocidad de 0.5–4.4 mm/s es para la aplicación de selladores y adhesivos en cartuchos de 10 pulgadas, siendo ideal para el sellado de juntas en ventanas y puertas, instalación de mamparas y encimeras, unión y pegado de molduras, y relleno de grietas con sílica, poliuretano o selladores híbridos. Su fuerza de empuje de 3700 N y velocidad variable permite trabajar desde cordones finos de acabado hasta extrusión continua en juntas largas.

Recomendaciones:

Usar cartuchos de 10" y boquillas según el tamaño del cordón. Trabajar a 0.5–1.5 mm/s para detalles finos y hasta 4.4 mm/s para selladores viscosos o cordones largos. Utilizar batería de 20 V y 2.0–4.0 Ah (con repuesto). Probar antes de aplicar, limpiar boquilla y rosca tras el uso, y emplear guantes, gafas y buena ventilación o mascarilla.

Observaciones:

La fuerza de 3700 N requiere controlar el gatillo para evitar exceso de material. Los selladores muy densos pueden necesitar varias pasadas o precalentamiento del cartucho (sin aplicar calor directo). Verificar compatibilidad con cartuchos o adaptadores metálicos. Tras usar, retraer el vástago, limpiar la punta y revisar engranajes y vástago por desgaste. Si hay calor o ruidos anormales, detener y revisar el equipo.

Medida: 47.8x24x7 cm	Marca TOTAL
Peso: 1.57 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Sin accesorios