

COMBO 4 EN 1 ROTOMARTILLO 22MM + TALADRO IMP. 66NM + SOPLADOR + SIERRA 2X4.0AH + ACC

SKU: 27213

MODELO: TOSLI250695

ESPECIFICACIONES

Taladro percutor inalámbrico compacto Brushless (TIDLI206681)	1 PC
Voltaje	20V
Potencia de entrada	220-240V~50/60Hz
Velocidad sin carga	0-500/0-2000 rpm
Tasa de impacto máxima	30000 bpm
Par máximo	66 Nm
Capacidad del portabrocas	13 mm
Ajustes de par	22+1+1
Cambio mecánico de velocidades	2
Función de bloqueo del eje	Sí
Luz de trabajo	Sí
Rotomartillo inalámbrico (TRHLI21228)	1 PC
Velocidad sin carga	1-1100 rpm
Tasa de impacto	0-5400 bpm
Energía de impacto	2.0 J
Capacidad máxima de perforación (Concreto)	22 mm
Capacidad máxima de perforación (Acero)	13 mm
Capacidad máxima de perforación (Madera)	28 mm
Sistema de mandril	SDS Plus
Sierra circular inalámbrica (TSLI1402)	1 PC
Velocidad sin carga (Sierra circular)	6300 rpm
Diámetro de la hoja	140 mm
Tamaño del eje	20 mm
Profundidad de corte ajustable	Sí
Corte en bisel ajustable	Sí
Capacidad de corte (45°)	33 mm
Capacidad de corte (90°)	50 mm
Sopladora inalámbrica (TABLI20028)	1 PC
Velocidad sin carga (Soplador)	18000 rpm
Volumen máximo de aire	2,7 m³/min



Aplicación:

Combo a batería de cuatro herramientas pensado para labores de instalación, mantenimiento y construcción ligera, permitiendo perforar, atornillar, demoler, cortar y limpiar el área de trabajo con un mismo sistema de 20V.

Recomendaciones:

Cargar completamente las baterías antes de usar, seleccionar la herramienta apropiada para cada tarea y no sobreexigir los equipos en aplicaciones superiores a su capacidad nominal.

Observaciones:

El rendimiento del combo depende del estado de las baterías y de la correcta ventilación de los motores; se desaconseja su uso bajo lluvia o en entornos muy polvorientos sin limpieza posterior.

Medida: 48.5x34x24 cm

Peso: 10 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Embalado en estuche de transporte

Accesorio

47 Uds. Accesorios - 3 brocas para mampostería - 3 brocas (6, 8, 10 mm) - 1 Uds cincel - 1 Uds. Hoja de 140 mm - 2 baterías de 4,0 Ah - 1 unidad de carga



@safari.group



@safarigrouponperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe