

ROTOMARTILLO 20V BL 22MM
2.0J 0-5400BPM 2X4.0AH 4F +ACC
MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 27223
MODELO: JDLM15225

ESPECIFICACIONES

Tipo de motor	Sin carbón
Voltaje	20V
Velocidad sin carga	0-1100 rpm
Tasa de impacto	0-5400 bpm
Energía de impacto	2.0J
Capacidad máxima de perforación - Concreto	22 mm
Capacidad máxima de perforación - Acero	13 mm
Capacidad máxima de perforación - Madera	28 mm
Sistema de mandril	SDS Plus
Luz de trabajo	Sí



Aplicación:

Perforación con percusión en concreto, ladrillo y piedra para anclajes y pasos de instalaciones.

Recomendaciones:

Seleccionar brocas SDS adecuadas, aplicar presión moderada y usar gafas, casco y protección auditiva.

Observaciones:

No usar en modo percusión sin carga; revisar juego del portabrocas y lubricación del mandril periódicamente.

Medida: 40x32.5x14 cm	Marca JADEVER
Peso: 5625 kg	
Empaque: Embalado en estuche de transporte	

Accesorio

3 brocas (6, 8, 10 mm) - 1 cincel - 1 cargador (JDFCP502) - 2 baterías de 4,0 Ah (JDLBP540)