FICHA TÉCNICA

SAFARI

LLAVE IMPACTO 20V 1050NM 3/4” 2200BPM BL 2X5.0AH MALETIN+ACC INDUSTRIAL

SKU: 27311
MODELO: TIWLI20105

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V
Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Cuadradillo	3/4”
Velocidad sin carga	0-1200/0-1600/0-2100 rpm
Frecuencia de impacto	0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Torque de ajuste	1050 Nm
Par de aflojamiento de tuercas	1200 Nm
Luz de trabajo	LED integrada

Aplicación:

Llave de impacto de alto torque para trabajo pesado con encastre 3/4”, orientada a pernos grandes en ruedas, chasis y estructuras metálicas en talleres y mantenimiento industrial.

Recomendaciones:

Usar siempre dados 3/4” de impacto, comprobar que el encastre quede firme y trabajar con postura estable para controlar el retroceso. Mantener las baterías (2x5.0Ah) en buen estado y evitar extensiones largas que incrementen vibración y esfuerzo en el conjunto.

Observaciones:

En pernos muy oxidados o con fijadores químicos, puede requerirse lubricante penetrante o procedimientos adicionales. Inspeccionar periódicamente el cuadrante, el dado y el mecanismo de retención para prevenir desgaste prematuro.

Medida: 40x32.5x12 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 8.55 kg	
Empaque: Estuche de transporte	

Accesorio

5 piezas de llaves de vaso profundas (24, 27, 30, 32, 33 mm) - 1 pieza de clip para cinturón - 2 piezas de batería de 5.0 Ah (TFBLI20531) - 1 pieza de cargador (TFCLI20411)