

CLAVADORA CONCRETO 42V
BLMOTOR R:19-40MM +1000
CLAVOS 2X2.5AH +ACC MALETIN
INDUSTRIAL

SKU: 27313
MODELO: TCNLI420602

ESPECIFICACIONES

Voltaje	42V
Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Rango de longitud de sujetadores	19 - 40 mm (3/4"-1-5/8")
Aplicaciones	Fijación de cables y conductos a concreto C60 y acero de 6 mm (longitud máxima del clavo 27 mm)



Aplicación:

Clavadora inalámbrica 42V para fijaciones rápidas en materiales duros, principalmente concreto (concreto colado, juntas con lechada) y acero estructural/laminado. Trabaja con clavo tipo pin para concreto Ø2.7–3.0 mm y largo 19–40 mm, con cargador lateral de 30 piezas, disparo secuencial y velocidad de hasta 2 clavos/seg. Uso manual y solo en interiores, con ajuste de profundidad.

Recomendaciones:

Use EPP (lentes, protección auditiva y mascarilla). Mantenga el área limpia, no apunte la herramienta a personas y retire la batería al ajustar, limpiar o desatascar. Use solo clavos recomendados y cargue el cilindro de aire según guía (85–90 psi); exceso de presión reduce la vida del equipo. Apoye firmemente la nariz en la pieza antes de accionar el gatillo. Recargue antes del bloqueo por falta de clavos.

Observaciones:

No debe usarse en superficies muy duras (p. ej., acero de alta resistencia) ni en piedra natural, vidrio, ladrillo vidriado, hierro fundido, costuras de soldadura o aceros endurecidos. Tiene protecciones por sobrecarga/sobrecalentamiento y el LED puede parpadear por fallas (p. ej., batería baja o temperatura alta). Con 2 clavos restantes se activa "dry-fire lockout". Antes de desarmar el módulo de resorte, presione el interruptor 5 veces seguidas.

Medida: 58x41.5x15 cm	Marca TOTAL
Peso: 10 kg	
Empaque: estuche de transporte	

Accesorio

1000 piezas de clavos (27 mm) - 1 pieza de boquilla de aire - 1 pieza de pasador - 2 piezas de batería de 42V 2.5AH (TFBLI42251) - 1 pieza de cargador (TFCLI42021)