

ROTOMARTILLO SDS+ 26MM 20V BL 2.5J 0-5000BPM 2X4.0AH 4FUN EXTR-CHUCK +ACC INDUSTRIAL

SKU: 27338

MODELO: TRHLI202689

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-1100 rpm
Tasa de impacto	0-5000 bpm
Energía de impacto individual	2.5 J
Capacidad máxima de perforación en concreto	26 mm
Capacidad máxima de perforación en acero	13 mm
Capacidad máxima de perforación en madera	30 mm
Sistema de porta brocas	SDS Plus
Luz de trabajo	LED integrada



Aplicación:

Perforación y cincelado en concreto con sistema SDS+ y cambio de función para distintos trabajos. El Chuck adicional permite usar brocas cilíndricas para perforación en metal o madera (según accesorio instalado).

Recomendaciones:

Montar correctamente el Chuck extra cuando se requiera y asegurarlo antes de arrancar; para concreto, preferir brocas SDS+ de calidad y evacuar polvo con perforaciones por etapas. Si el trabajo es continuo, alternar baterías y revisar temperatura del cuerpo de la herramienta.

Observaciones:

El rango de trabajo es amplio por el Chuck adicional, pero el desempeño en metal/madera dependerá de la broca y del montaje correcto del accesorio. El alto BPM favorece avance rápido en concreto, siempre cuidando la temperatura del equipo.

Medida: 46.5x32.5x12.5 cm	Marca TOTAL
Peso: 7.13 kg	
Empaque: Empacado en maletín de transporte	

Accesorio

3 brocas (6, 8, 10 mm) - 1 cincel - 1 porta brocas de cambio rápido sin llave - 2 baterías 4.0 Ah (TFBLI20021) - 1 cargador (TFCLI20411)