

ROTOMARTILLO SDS+ 28MM 20V BL 4.5J 0-4400BPM 3FUN INDUSTRIAL

SKU: 27339

MODELO: TRHLI20286

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-930 rpm
Tasa de impacto	0-4400 bpm
Fuerza de impacto individual	4.5 J
Capacidad máxima de perforación en concreto	28 mm
Capacidad máxima de perforación en acero	13 mm
Capacidad máxima de perforación en madera	40 mm
Sistema de porta brocas	SDS plus
Batería y cargador	Se venden por separado



**La batería
y el cargador
se venden por
separado**

Aplicación:

Rotura y demolición ligera/mediana en concreto y mampostería, además de perforación SDS+ en diámetros mayores. Enfocado a trabajos más exigentes como retiro de material, ranurado y preparación de superficies.

Recomendaciones:

Seleccionar cincel y broca adecuados al trabajo, y asegurar una postura estable para controlar la vibración; realizar descansos y revisar fijaciones/guardas. Para perforación, marcar el punto y comenzar con menor presión para evitar deslizamiento.

Observaciones:

La energía de impacto (4.5J) indica enfoque a tareas más exigentes; puede aumentar fatiga por vibración si se usa por periodos largos. Verificar el estado de cinceles y brocas para evitar atascos y golpes en el engranaje.

Medida: 40.1x27.1x11 cm	Marca TOTAL
Peso: 5 kg	
Empaque: Empacado en caja de color	

Accesorio

3 brocas (8, 10, 12 mm) - 1 cincel - 1 tubo de grasa - 1 llave