

## ROTOMARTILLO SDS+ 28MM 20V BL 4.5J 0-4400BPM 2X5.0AH 3FUN +ACC INDUSTRIAL

SKU: 27340

MODELO: TRHLI202862

### ESPECIFICACIONES

<b>Motor</b>	Motor sin carbón (Brushless)
<b>Voltaje</b>	20 V
<b>Velocidad sin carga</b>	0-930 rpm
<b>Tasa de impacto</b>	0-4400 bpm
<b>Energía de impacto</b>	4.5 J
<b>Capacidad máxima de perforación en concreto</b>	28 mm
<b>Capacidad máxima de perforación en acero</b>	13 mm
<b>Capacidad máxima de perforación en madera</b>	40 mm
<b>Sistema de porta brocas</b>	SDS Plus
<b>Luz de trabajo</b>	LED integrada



### Aplicación:

Aplicación similar al rotomartillo 28mm, con mayor autonomía para jornadas prolongadas gracias a baterías de mayor capacidad. Útil en obra para perforación frecuente y cincelado continuo con menos pausas por carga.

### Recomendaciones:

Planificar la jornada con baterías 5.0Ah cargadas y tener un cargador disponible; inspeccionar brocas/cinceles para evitar roturas por desgaste. Mantener ventilaciones libres y limpiar polvo al finalizar para prolongar la vida útil.

### Observaciones:

La configuración con 2x5.0Ah mejora la continuidad de trabajo, especialmente en cincelado. Por ser herramienta de impacto alto, es clave revisar fijaciones y no operar con piezas flojas o dañadas.

<b>Medida:</b> 46.5x32.5x12.5 cm	<b>Marca</b> TOTAL
<b>Peso:</b> 6.15 kg	
<b>Empaque:</b> Empacado en maletín de transporte	

### Accesorio

3 brocas (8, 10, 12 mm) - 1 cincel - 1 tubo de grasa - 1 llave (spanner) - 2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531) - 1 cargador (TFCLI20411)