

LLAVE IMPACTO BL 20V 405NM 1/2" 0-3000BPM 1X2.0AH MALETIN + ACC INDUSTRIAL

SKU: 27352

MODELO: TIWLI20455

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	20 V
Cuadrante	1/2"
Velocidad sin carga	0-1800 / 0-2000 / 0-2400 rpm
Frecuencia de impacto	0-2200 / 0-2600 / 0-3000 bpm
Par de apriete	405 Nm
Par de afloje (Breakaway)	555 Nm
Luz de trabajo	LED integrada



Aplicación:

Herramienta inalámbrica para aflojar y apretar pernos/tuercas con alta rapidez en trabajos automotrices e industriales (ruedas, soportes, estructuras metálicas, montaje de equipos). El cuadrante de 1/2" permite usar dados estándar y de impacto, facilitando mantenimiento y ensamblaje donde se requiere torque constante y repetitivo.

Recomendaciones:

Usar dados de impacto (no cromados) del tamaño correcto y verificar el encastramiento del cuadrante 1/2" antes de operar. Seleccionar el modo/velocidad adecuada para evitar barrer cabezas o sobreapriete; para torque crítico, terminar con torquímetro. Mantener la batería cargada, evitar golpes al pack de 2.0Ah y guardar el equipo seco en el maletín; lubricar/limpiar el portadados y revisar fijaciones periódicamente.

Observaciones:

El torque máximo (405 Nm) puede variar según el estado de la batería, el tipo de fijación, óxido, lubricación y material. Para pernos muy trabados puede requerirse dado profundo o extensión, lo que reduce eficiencia. No recomendable para tornillería pequeña o materiales frágiles sin control, ya que el impacto puede dañar roscas; usar protección auditiva y ocular.

Medida: 28.3x21.9x8.3 cm	Marca TOTAL
Peso: 2.34 kg	
Empaque: Caja a color	

Accesorio

1 cargador 20 V (TFCLI2001) - 1 batería 2.0 Ah (TFBLI20011) - 3 dados (17, 19, 21 mm)