

TALADRO PERCUTOR 42V 69NM 13MM 2X2.0AH BRUSHLESS +ACC MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 27551

MODELO: TIDLI426982

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	42 V
Velocidad sin carga	0-500 / 0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto	30000 bpm
Par máximo	69 Nm
Portabrocas	Metálico
Capacidad del portabrocas	13 mm
Ajustes de par	22+1+1
Caja de engranajes	Mecánica de 2 velocidades
Bloqueo de husillo	Sí
Luz de trabajo	LED integrada
Voltaje de carga	220-240 V~ 50/60 Hz



Aplicación:

Taladro percutor inalámbrico 42V con motor sin escobillas de alto rendimiento y par máximo de 69 Nm. Velocidad sin carga de 0-500 y 0-2000 rpm con frecuencia máxima de impacto de 30000 bpm. Portabrocas metálico de 13 mm con ajustes de par 22+1+1 para diferentes materiales. Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades con bloqueo de husillo. Luz LED integrada. Incluye 2 baterías 2.0 Ah, accesorios y maletín.

Recomendaciones:

Protección obligatoria durante el uso: gafas de seguridad, guantes y protección auditiva. Use brocas compatibles con el portabrocas metálico de 13 mm incluido. Seleccione la velocidad adecuada: 0-500 rpm para atornillado y 0-2000 rpm para taladrado. Ajuste el par según el material usando los 22+1+1 niveles disponibles. El bloqueo de husillo facilita el cambio rápido de accesorios. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo.

Observaciones:

Contenido del maletín verificado: taladro percutor brushless 42V, velocidades 0-500 y 0-2000 rpm, frecuencia de impacto 30000 bpm, par máximo 69 Nm, portabrocas metálico 13mm, ajustes de par 22+1+1, caja de engranajes de 2 velocidades mecánicas, bloqueo de husillo, luz LED integrada, 2 baterías 2.0 Ah, accesorios, maletín industrial, cargador 220-240V 50/60Hz. Uso industrial profesional.

Medida: 40x32.5x12 cm

Peso: 4.7 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Empacado en maletín de transporte

Accesorio

47 piezas de accesorios - 3 brocas para mampostería (4 mm, 5 mm, 6 mm) - 2 puntas de destornillador de impacto de 150 mm (PH2) - 2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI42201) - 1 cargador (TFCLI42021)