

## DISCO FLAP 115X22MM P60 ALTA VELOCIDAD

SKU: 27581

MODELO: TAC6311560

### ESPECIFICACIONES

<b>Tamaño</b>	115 mm (4-1/2") x 22,2 mm (7/8")
<b>Grano</b>	Óxido de aluminio de calidad premium
<b>Grano (P)</b>	P60
<b>Velocidad máxima</b>	13,300 r/min
<b>Materiales adecuados</b>	Acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y chapa de acero

**115x22.2mm**  
**(4-1/2"x7/8")**

**P60**



### Aplicación:

Este disco flap de 115 mm con grano P60 es ideal para trabajos de desbaste, lijado y acabado en superficies metálicas. Perfecto para eliminar soldaduras, óxido, pintura y rebabas en acero de alta resistencia, hierro fundido y chapa de acero. Su diseño de alta velocidad permite trabajar eficientemente en talleres de metalurgia, carpintería metálica, mantenimiento industrial y proyectos de construcción que requieran preparación de superficies metálicas.

### Recomendaciones:

Se recomienda utilizar este disco a una velocidad máxima de 13,300 r/min para obtener un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Asegúrese de que la amoladora angular esté correctamente ajustada y utilice siempre equipo de protección personal como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva. Verifique que el disco esté bien montado antes de cada uso y no exceda la velocidad máxima indicada para evitar accidentes.

### Observaciones:

El disco cuenta con grano de óxido de aluminio de calidad premium que garantiza mayor durabilidad y un acabado uniforme. Su tamaño de 115 mm (4-1/2") con orificio de 22,2 mm (7/8") es compatible con la mayoría de amoladoras angulares estándar del mercado. El grano P60 proporciona un equilibrio ideal entre remoción de material y calidad de acabado superficial en aplicaciones industriales exigentes.

<b>Medida:</b> 11.5x11.5x1.5 cm	<b>Marca</b> TOTAL
<b>Peso:</b> 73 g	
<b>Empaque:</b> Empaquetado con etiqueta	

### Accesorio

Sin accesorio