

PULIDORA ANGULAR 42V 180MM
400-2500RPM M14 V.VARIABLE
2X2.0AH +ACC INDUSTRIAL

SKU: 27586
MODELO: TAPLI42182

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	42 V
Velocidad en vacío	400-2500 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido	180 mm
Rosca del husillo	M14
Control de velocidad	Velocidad variable
Voltaje de carga	220-240 V~ 50/60 Hz



Aplicación:

Esta pulidora angular inalámbrica Brushless de 42V con almohadilla de 180 mm es ideal para trabajos profesionales de pulido, encerado y acabado en superficies automotrices, náuticas, muebles y pisos. Su velocidad variable de 400 a 2500 rpm permite adaptarse a diferentes materiales y tipos de acabado. Perfecta para talleres de detailing automotriz, carpintería fina y restauración de superficies que requieren acabados de alta calidad.

Recomendaciones:

Se recomienda comenzar con velocidades bajas e incrementar gradualmente según el material. Utilice la empuñadura tipo D incluida para mayor control y estabilidad durante la operación. Mantenga las almohadillas de esponja y lana limpias para obtener mejores resultados. Cargue las baterías 2.0Ah TFBLI42201 con el cargador TFCLI42021 a 220-240V antes del uso. Almacene el equipo completo en el maletín de transporte incluido para proteger los componentes.

Observaciones:

La pulidora incorpora motor Brushless de alto rendimiento con rosca de husillo M14 compatible con accesorios estándar. Incluye empuñadura tipo D, almohadilla hook and loop, dos almohadillas de esponja, almohadilla de lana, dos baterías 2.0Ah y cargador. El control de velocidad variable permite ajustes precisos entre 400 y 2500 rpm. Dimensiones de 45x26x22 cm con peso de 6.2 kg empacado en maletín de transporte.

Medida: 45x26x22 cm	Marca TOTAL
Peso: 6.2 kg	
Empaque: Empacado en maletín de transporte	

Accesorio

1 pieza de empuñadura tipo D - 1 pieza de almohadilla de pulido con gancho y bucle (hook & loop) - 2 piezas de almohadillas de esponja - 1 pieza de almohadilla de lana - 2 piezas de batería de 2,0 Ah (TFBLI42201) - 1 pieza de cargador (TFCLI42021)