

ROTOMARTILLO SDS+ 42V 24MM
2.4J 0-4900BPM BRUSHLESS
2X2.0AH +ACC MALETIN
INDUSTRIAL

SKU: 27588
MODELO: TRHLI422482

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Martillo perforador SDS Plus
Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Voltaje	42 V
Velocidad en vacío	0-1100 rpm
Frecuencia de impacto	0-4900 bpm
Energía de impacto	2.4 J
Capacidad máxima de perforación en concreto	24 mm
Capacidad máxima de perforación en acero	13 mm
Capacidad máxima de perforación en madera	30 mm
Sistema de portabrocas	SDS Plus
Luz de trabajo	LED integrada
Voltaje de carga	220-240 V~ 50/60 Hz



Aplicación:

Este rotomartillo inalámbrico Brushless de 42V con sistema SDS Plus y capacidad de 24 mm es ideal para perforación en concreto, ladrillo y mampostería pesada. Su energía de impacto de 2.4 julios y frecuencia de 4900 bpm proporcionan potencia excepcional para trabajos de construcción. Perfecto para instalaciones eléctricas, plomería, montaje de estructuras y demolición ligera en obras profesionales e industriales.

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar las brocas SDS Plus incluidas de 6, 8 y 10 mm según el diámetro de perforación requerido. No exceda las capacidades máximas: 24 mm en concreto, 13 mm en acero y 30 mm en madera. Utilice el cincel incluido para trabajos de demolición ligera. Cargue las baterías 2.0Ah TFBLI42201 con el cargador TFCLI42021 a 220-240V. La luz LED integrada mejora la visibilidad en áreas oscuras.

Observaciones:

El rotomartillo incorpora motor Brushless con sistema de portabrocas SDS Plus para cambio rápido de accesorios. Velocidad sin carga de 0 a 1100 rpm con frecuencia de impacto de 0 a 4900 bpm. Incluye tres brocas de 6, 8 y 10 mm por 160 mm, un cincel, dos baterías 2.0Ah y cargador. Cuenta con luz de trabajo LED integrada. Dimensiones 46.5x32.5x12.5 cm y peso de 6.3 kg en maletín de transporte.

Medida: 46.5x32.5x12.5 cm	Marca TOTAL
Peso: 6.3 kg	
Empaque: Maletín de transporte	

Accesorio

3 brocas (6/8/10 x 160 mm) - 1 cincel - 2 baterías 2.0 Ah (TFBLI42201) - 1 cargador (TFCLI42021)